

Технические характеристики напольного покрытия VINILAM CLICK

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | СТАНДАРТ | ДАННЫЕ |
|--|--------------------|--|
| Тип напольного покрытия | | Многослойное модульное виниловое покрытие |
| Защитный слой, основной | ISO 24340 | Прозрачный PVC 0,5 mm. |
| Дополнительная защита | ISO 24340 | PU (UVкомпонент + "Ultra-Fresh" technology) |
| Обработка UV лучами | | Есть |
| Тип композитной основы | | Гибкая армированная основа, сделана из первичного винила с минерал. наполнителем |
| Тип подложки | | Нет |
| Тип соединения | | Фиксирующее замковое соединение CLICK |
| Тип укладки | EN 429 | «Плавающий» пол» |
| Температурные режимы эксплуатации | EN 12524 | От 10°C до 28°C. |
| Сфера применения напольного покрытия | EN 429 | Предназначено для внутренней отделки в помещениях с контролируемой температурой |
| Класс эксплуатации | ISO 10874 (EN 685) | 23-33-(43) |
| Фаска фрезерованная | | Микро 4v |
| Теплопроводность | | 0,27 Вт/м*К |
| Снижение ударного шума, max. Дельта.Lw | ISO 712/2 | 7 дБ |
| Категория противоскольжения | DIN 51130 | R 10 |
| Класс износостойкости | EN 660-2 | «Т» |
| Стабильность размеров | EN ISO 23999 | <= 0,1 % |
| Остаточное вдавливание | ISO 24343-2 | <= 0,04 mm |
| Светостойкость | ISO 105-B02 | >6 (из 8 пунктов) |
| Антистатика | EN 1081 | 10 ⁹ Ом |
| Стойкость к химическим веществам и окрашиванию | EN ISO 26987 | Хорошо выдерживает |
| Полы с подогревом, max. t ° C. | | +28°C |
| Тест «кресло на колесиках» | EN 425 | Хорошо выдерживает |
| Класс пожарной опасности | № 123 ФЗ | КМ2 |

Гарантия - 20 лет для домашнего использования, 5 лет для коммерческого использования

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | СТАНДАРТ | ПАРАМЕТРЫ |
|----------------------------|-----------|------------------------|
| Ширина планки, мм | | 184,15 |
| Длина планки, мм | | 1219,4 |
| Толщина планки, мм | ISO 24346 | 3,7 |
| Количество в упаковке, шт. | | 14 |
| Вес одного кв. метра, кг | ISO 23997 | 7,1 |
| Плотность, объёмная | | 1950 кг/м ³ |
| В упаковке, м ² | | 3,15 |
| Вес упаковки, кг | | 22,3 |