

Технические характеристики напольного покрытия VINILAM GLUE

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	ДАННЫЕ
Тип напольного покрытия		Многослойное модульное виниловое покрытие
Защитный слой, основной	ISO 24340	Прозрачный PVC 0,5 mm.
Дополнительный защитный слой	ISO 24340	PU (UV компонент) + "Ultra-Fresh" technology
Обработка UV лучами		Есть
Тип композитной основы		Гибкая композитная основа из первичного винила с минеральным наполнителем (до 10%)
Тип подложки		Нет
Тип соединения		Планки монтируются вплотную друг к другу
Тип укладки	EN 429	Монтаж на клей к основанию, методом вложения
Тип фактуры поверхности		Тиснение в регистр / регулярное тиснение «дерево»
Фаска фрезерованная		Микро 4v
Температура эксплуатации	EN 12524	От 10°C до 28°C.
Сфера применения напольного покрытия	EN 429	Предназначено для внутренней отделки в помещениях с контролируемой температурой
Класс эксплуатации	ISO 10874 (EN 685)	23-33-(43)
Теплопроводность		0,27 Вт/м*К
Снижение ударного шума,мах Дельта.Lw	ISO 712/2	5 дБ
Категория противоскольжения	DIN 51130	R 10
Класс износостойкости	EN 660-2	«Т»
Стабильность размеров	EN ISO 23999	<= 0,1 %
Остаточное вдавливание	ISO 24343-2	<= 0,04 mm
Светостойкость	ISO 105-B02	>6 (из 8 пунктов)
Антистатика	EN 1081	10 ⁹ Ом
Стойкость к химическим веществам и окрашиванию	EN ISO 26987	Хорошо выдерживает
Полы с подогревом, мах. t °С.		+28°C
Использование кресел на колесиках	EN 425	Хорошо выдерживает
Класс пожарной опасности	№ 123 Ф3	КМ2

Гарантия - 20 лет для домашнего использования, 5 лет для коммерческого использования

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТАНДАРТ	ПАРАМЕТРЫ
Ширина плитки, мм.		188
Длина плитки, мм.		1228
Толщина плитки, мм.	ISO 24346	3
Количество в упаковке, шт.		18
Вес одного кв. метра, кг.	ISO 23997	4,8
Плотность, объёмная		1900 кг/м ³
В упаковке, м ² .		4,16
Вес упаковки, кг.		20